

RECONDER

Trockeneisstrahlgerät
Zweischlauch-System
100% pneumatisch



Technische Daten

Gewicht	kg	17
Maße	mm	570 x 360 x 336
Druckluftanschluss		G 1/2"
Druckluftqualität		trocken, ölfrei, partikelfrei
Eingangsdruck	bar	min. 4 - max. 10
Arbeitsdruck	bar	min. 2, - max. 6
Geräuschpegel	dB(A)	60 - 94
Füllmenge Trockeneistrichter	kg	4
Trockeneisqualität	Micropellets	1,5 mm

Verbrauchs-Daten

Trockeneisverbrauch	kg/std.	18 - 24
Druckluftverbrauch bei Taupunkt < 10 bar	m ³ /min	0,3 - 0,5

Zubehör

adaptiertes Schlauchpaket	Länge in m	4
Ergonomische Strahlpistole	Hand	rechts / links
LED Beleuchtung in die Strahlrichtung		schaltbar mit Strahlhand
incl. Runddüse für punktuelle Reinigung		X
incl. Flachdüse für schnellere Oberflächenreinigung		X
incl. Druckluftschlauch (Kompressor zum RECONDER)	m	10

sonstiges Zubehör

Arbeitsoverall - CRYOSTREAM		X
Schutzhandschuhe		X
Schutzbrille		X
Ohrstöpsel		X
Eisschaufel		